

機械の設置に関する注意事項

- 排気効率を妨げないためと放熱効果維持のために、壁や隣接する設備から10cm以上の隙間をあけてください
- オイルの確認、オイル交換等の作業を行う際は、十分なスペースを確保してください
- 日々のご使用に際し、主電源スイッチの投入、遮断ができるスペースを確保してください
- 操作パネル側は作業効率と安全のため、何も置かないでください

製品名	コンパック J280B		
型式	WVC-J280B-A		
外形寸法 (mm)	幅	335	
	奥行	510	
	高さ	350	
重量 (kg)	33		
有効チャンバー 寸法 (mm)	幅	260 (有効シール寸法)	
	奥行	305	
	高さ	最大130	
シールバー形状	手前 1本		
定格電気容量	出力0.5kW 定格電流6A		
定格消費電力	0.84kW/0.73kW (50/60Hz) (電動機とシールは同時に稼働せず)		
ポンプ容量	排気速度 8m ³ /h		
推奨使用電源設備	単相 100V 50/60Hz 10A		
ガス接続口	なし		
シール用圧縮空気接続口	なし		
使用環境温度	5℃ ~ 30℃		

※定格消費電力は使用条件により異なります。

※外観・仕様等は、改良のため予告無く変更する場合があります。

