

### 機械の設置に関する注意事項

- 排気効率を妨げないためと放熱効果維持のために、壁や隣接する設備から10cm以上の隙間をあけてください
- オイルの確認、オイル交換等の作業を行う際は、十分なスペースを確保してください
- 日々のご使用に際し、主電源スイッチの投入、遮断ができるスペースを確保してください
- 操作パネル側は作業効率と安全のため、何も置かないでください

製品名	コンパクトB420(G)	
型式	WVC-B420(G)	
外形寸法 (mm)	幅	495
	奥行	670
	高さ	440
重量 (kg)	66	
有効チャンバー 寸法 (mm)	幅	410 (有効シール寸法)
	奥行	460
	高さ	最大200
シールバー形状	手前 1本	
定格電気容量	出力0.8kW 定格電流4A	
定格消費電力	1.05kW/0.91kW (50/60Hz) (電動機とシールは同時に稼働せず)	
ポンプ容量	排気速度 21m <sup>3</sup> /h	
推奨使用電源設備	三相 200V 50/60Hz 10A	
ガス接続口	ホース用ニップル直径6mm 最大圧0.1MPa (G付のみ)	
シール用圧縮空気接続口	なし	
使用環境温度	5℃ ~ 30℃	

※定格消費電力は使用条件により異なります。

※外観・仕様等は、改良のため予告無く変更する場合があります。

