

機械の設置に関する注意事項

- 排気効率を妨げないためと放熱効果維持のために、壁や隣接する設備から10cm以上の隙間をあけてください
- オイルの確認、オイル交換等の作業を行う際は、十分なスペースを確保してください
- 日々のご使用に際し、主電源スイッチの投入、遮断ができるスペースを確保してください
- 操作パネル側は作業効率と安全のため、何も置かないでください

製品名	コンパクトP675(G)		
型式	WVC-P675(G)-A		
外形寸法 (mm)	幅	1500	
	奥行	1280	
	高さ	1345	
重量 (kg)	565		
有効チャンバー 寸法 (mm)	幅	615 (有効シール寸法)	
	奥行	745	
	高さ	最大240	
シールバー形状	手前・奥 各 1本		
定格電容量	出力4.2kW 定格電流30A		
定格消費電力	5.64kW/4.90kW (50/60Hz)		
ポンプ容量	排気速度 160m ³ /h		
推奨使用電源設備	三相 200V 50/60Hz 40A		
ガス接続口	適用ホース内径12mm 最大圧0.1MPa (G付のみ)		
シール用圧縮空気接続口	適用ホース内径8mm 最大圧0.1MPa (G付のみ)		
使用環境温度	5℃ ~ 30℃		

※定格消費電力は使用条件により異なります。

※外観・仕様等は、改良のため予告無く変更する場合があります。

