



製品名		サイレントカッター
型式		CM-14
外形寸法 (mm)	幅	900
	奥行	635
	高さ	565
重量 (kg)		110
ボウル容量		14ℓ/回
最大積載重量 (kg)		9
推奨処理温度		-10°C~+40°C (材料による)
刃物回転速度		低速1500rpm/高速3000rpm
ボウル回転速度		低速10rpm/高速20rpm
刃物モーター容量		出力/定格電流 1.80kW/9.0A(低速) 2.60kW/12.0A(高速)
ボウルモーター容量		出力/定格電流 0.09kW/1.9A(低速) 0.15kW/ 1.2A(高速)
定格電気容量		出力 : 2.95kW 定格電流 : 11A
定格消費電力		1.12kW/0.97kW (50/60Hz 無負荷時)
推奨使用電源設備		(一般配線用遮断器) 3相200V 50/60Hz 30A (電動機保護用遮断器) 3相200V 50/60Hz 16A(3.7kW相当)

※推奨温度は参考値のため原料により異なります。
 ※刃物及びボウル回転速度は50Hz時のもので理論値です。
 ※外観・仕様等は、改良のため予告無く変更する場合があります。
 ※機械を設置する際は、機械周辺に清掃、メンテナンス等に十分なスペースを確保してください。
 ※定格消費電力は使用条件により異なります。

